

MASILLAS

Masilla P.E. Suave U1090

- Para uso en chapa de Acero, Sustratos Galvanizados, Aluminio, Fibra de vidrio, Pintados Endurecidos y Aparejos 2K todos previamente lijados.
- Técnicas de aplicación: Espátula.



Masilla poliéster a pistola U1100

- No aplicar sobre fondos sensibles a los disolventes.
- Fibra de vidrio, pintados endurecidos y aparejos 2K todos previamente lijados.
- Chapa de acero, sustratos galvanizados, aluminio se tienen que tratar con imprimación fosfatante y aparejo Standox®.
- Técnica de aplicación: pistola de aplicación boquilla 2.0



Masilla acrílica fina 1K

- Para usarse en acero desnudo, pintura original o antigua y primarios, limpios y desengrasados
- No se recomienda en aluminio, metales galvanizados y plásticos.
- Técnicas de aplicación: Espátula en capas delgadas.
- Cuidados: Masilla adecuada para rellenar pequeñas imperfecciones de la superficie, su secado es muy rápido.



PRIMARIOS APAREJOS 2K

Standox® VOC System Filler U7540

- Excelente poder de relleno gracias al alto contenido en sólidos
- Excelente estabilidad vertical
- Fácil de lijar
- Se puede aplicar fácilmente en prácticamente cualquier sustrato
- Excelente planchado/extensibilidad



- Cumple con la legislación VOC, dependiendo de la combinación de catalizadores.
- Se puede utilizar en sistemas MS, HS y VOC

Standex® VOC Nonstop Primer Surfacer U7580

- Puede ser aplicado directo en sustratos de chapa desnuda y aluminio.
- Propiedades de adherencia y resistencia a la corrosión.
- Capacidad de utilizarse directamente en sustratos plásticos.
- Se puede aplicar en cataforesis / e-coat sin lijar.
- Puede utilizarse como primario lijable (nivelador).



BASE COLOR

Basecoat, Basislack® (Base Solvente)

- Excelente exactitud color-fórmula
- Excelente poder cubriente
- Fácil de difuminar



Basecoat, Standoblue® (Base Agua)

Es una base color de poliuretano de un solo componente a base de agua, para uso en colores sólidos, metálicos y perlados recubriendo después con un transparente siendo un sistema bicapa o tricapa. Recomendado para reparaciones y pinturas generales de automóviles, camiones y autobuses.



Standoblue – Technology for your success.

PRODUCTO PARA PLÁSTICOS

Imprimación para plásticos Standoflex

- Promotor de Adhesión para los plásticos.
- Listo para aplicar.
- Fácil de aplicar.
- Se aplica a 1 mano
- Guía de aplicación y testigo (cargas de aluminio)
- Muy buen secado.



BARNICES

Barniz – VOC Express® K9530

- Barniz VOC de secado muy rapido, ideal para micro reparaciones, reparaciones parciales y tambien para pintados completos.
- Ideal para talleres que no cuentan con equipos de secado.
- Muy buena niverlación y retención de brillo
- Fácil de Pulir.
- Producto del sistema “1 Visit“



Barniz – VOC HS Clear® K9520

- Barniz VOC de alto contenido en solidos, ideal para reparaciones parciales y excelente para pintados completos.
- Exelente acabado y dureza de la superficie.
- Se puede utilizar con catalizador HS y VOC.
- Homologado para acabados mate usando el aditivo Spesial Matt de Standox.
- Producto del sistema “ 1 Visit “.



Barniz – VOC Platinum® Clear K9570

- Barniz VOC de alta resistencia mecánica y química, ideal para reparaciones parciales y excelente para pintados completos.
- Propiedades elásticas que ayuda a autoreparar pequeños arañazos.
- Adecuado para pintados homologados.
- Brillo intenso y resistencia al micro rayado (anti-rayones).
- Producto del sistema “1 Visit”.



ADITIVOS

Aditivo – Standox® 2K Special Matt

- Aditivo para matizar barniz HS U7520.
- Propiedades elásticas que ayuda a autoreparar pequeños arañazos.
- Sistema de repintado para vehículos con acabado OEM mate.
- Adecuado para reparaciones generales o de paneles.



Standox® Smart Blend Plus

- Fácil de usar
- Un paso menos de trabajo, no requiere mezclarse con el producto 2K a difuminar.
- Terminación muy fina en la zona donde se aplique para difuminar.
- Sin riesgo de corte al pulir en la zona de anclaje.



Standox® SprayMax Mattblack

- Fácil de usar
- Un paso menos de trabajo, no requiere mezclarse con el producto 2K a difuminar.
- Terminación muy fina en la zona donde se aplique para difuminar.



GUTMEX▶

<http://gutmex.mx/>

